



Theo Pouw Recycling BV
Isotopenweg 29
3542 AS UTRECHT



19,03

Gewassen kwartsgrind 4/16 mm NEN EN 12620:2002 +A1:2008
voor toepassingsmateriaal in beton.
Nr Kiwa: K101865-2

korrelvorm		4-16 mm
gradering		Gc90/15
tolerantie		GT17,5
reinheid		
▪ gehalte fijn		f1,5
vlakheidsindex		FL 15
schelpgehalte		SC10
los angeles coëfficiënt (alleen hogesterktebeton)		NPD
deeltjesdichtheid		2,56 ± 0,05 Mg/m ³
waterabsorptie		0,9 - 2,1 % % m/m
PSV		NPD
weerstand tegen slijtage		M _{DE} NR
chloriden		0,002%
samenstelling / gehalte		
▪ zuur oplosbaar sulfaat		NPD
▪ totaal zwavel		S _{NR}
▪ stoffen die de bindingstijd beïnvloeden		Voldoet
vorst-dooigevoeligheid		NPD
reactieve ijzersulfidedeeltjes		Niet aanwezig
volumestabiliteit		NPD
alkali silicareactiviteit		Potentieel reactief
overige eigenschappen		NPD

Theo Pouw Recycling bv verklaart dat het in dit product-specificatieblad genoemde granulaat, op grond van de Verordening Bouwproducten (EU) 305/2011, voldoet aan de eisen van de NEN EN 12620 indien toegepast conform in het product-specificatieblad vermelde toepassingsvoorwaarden.